

Изолированные прессуемые кабельные наконечники СРТАУ

Назначение устройства

Предназначены для герметичного оконцевания жил СИП и их последующего присоединения к электрооборудованию. Электрический контакт достигается опрессовкой, герметичность обеспечивает атмосферостойкий термопластичный уплотнитель из эластомера, корпус изолирован, наконечник заполнен контактной смазкой.

Технические характеристики

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Матрица опрессования
СРТАУ16-РА	16	E140
СРТАУ25-РА	25	E140
СРТАУ35-РА	35	E173
СРТАУ50-РА	50	E173
СРТАУ54-РА	54	E173
СРТАУ70-РА	70	E173
СРТАУ95-РА	95	E173
СРТАУ120-РА	120	E215
СРТАУ150-РА	150	E215



Прессуемые кабельные наконечники СРТАМ

Назначение устройства

Предназначены для герметичного оконцевания жил СИП и их последующего присоединения к электрооборудованию. Электрический контакт достигается опрессовкой, герметичность обеспечивает атмосферостойкий термопластичный уплотнитель из эластомера, корпус изолирован, наконечник заполнен контактной смазкой.

Технические характеристики

Наименование	Сечение проводника, мм ²	Матрица опрессования
СРТАМ16-РА	16	E140
СРТАМ25-РА	25	E140
СРТАМ35-РА	35	E173
СРТАМ50-РА	50	E173
СРТАМ54-РА	54	E173
СРТАМ70-РА	70	E173
СРТАМ95-РА	95	E173
СРТАМ120-РА	120	E215
СРТАМ150-РА	150	E215



Общий вид устройства