


Соединительные прессуемый зажим MJPT



Назначение устройства

Предназначены для электрического и механического соединения двух отрезков изолированного и неизолированного провода а также нулевой несущей жилы. Электрический контакт достигается опрессовкой зажима, герметичность зажима обеспечивают атмосферостойкие термопластичные уплотнители из эластомера, корпус изолирован, зажим заполнен контактной смазкой.

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений, мм ²	Матрица опрессования
MJPT16-PA	16-16	E173
MJPT25-PA	25-25	E173
MJPT35-PA	35-35	E173
MJPT50-PA	50-50	E173
MJPT54,6-PA	54,6-54,6	E173
MJPT70-PA	70-70	E173
MJPT95-PA	95-95	E173
MJPT120-PA	120-120	E215
MJPT150-PA	150-120	E215
MJPT35.25-PA	25-35	E173
MJPT50.25-PA	25-50	E173
MJPT50.35-PA	35-50	E173
MJPT50.70-PA	50-70	E173
MJPT95.50-PA	50-95	E215/E173
MJPT95.70-PA	70-95	E215/E173
MJPT120.95-PA	95-120	E215
MJPT150.70-PA	70-150	E215
MJPT150.95-PA	95-150	E215
MJPT150.120-PA	120-150	E215
MJPT16N-PA	16-16	E173
MJPT25N-PA	25-25	E173
MJPT35N-PA	35-35	E173
MJPT50N-PA	50-50	E173
MJPT54,6N-PA	54,6-54,6	E173
MJPT70N-PA	70-70	E173
MJPT95N-PA	95-95	E215
MJPT120N-PA	120-120	E215
MJPT150N-PA	150-150	E215
MJPT50.35N-PA	35-50	E173
MJPT70.54,6N-PA	54,6-70	E173
MJPT70.50N-PA	50-70	E173
MJPT95.70N-PA	70-95	E215/E173

