

Изолированные прокалывающие ответвительные зажимы Р-РА

Назначение устройства

Предназначены для ответвления фазных и нулевых жил СИП, а так же для ответвления абонентских проводников и подключения ЭПУ (энергопринимающих устройств).

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений жил, мм ²		Размер головки под ключ, мм
	Магистраль	Ответвление	
P-6-PA	6-150	1,5-10	13
P-6P-PA			
P-616-PA		1,5-16	
P-616P-P	16-150		
P-645-PA		2,5-50	
P-645P-PA			
P-695-PA	10-95	1,5-95	
P-695P-PA			
P-95-PA	16-150	16-150	
P-95P-PA			
P-240-PA	50-240	50-240	
P-240P-PA			



Модификация «Р» оснащается болтом со срывной полимерной головкой.

Изолированные прокалывающие переходные зажимы N-РА

Назначение устройства

Применяются для соединения участков магистрали ВЛИ с изолированными и неизолированными проводами между собой. Срывная головка обеспечивает необходимое усилие затяжки для создания электрического контакта проводов.

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений жил, мм ²		Размер головки под ключ, мм
	Магистраль	Ответвление	
N-616-PA	16-150	1,5-10	13
N-616P-PA			
N-640-PA		2,5-50	
N-640P-PA			
N-70-PA		16-150	
N-70P-PA			



Модификация «Р» оснащается болтом со срывной полимерной головкой.