

Анкерные зажимы РА4(2)х(10-35/50)

Назначение устройства

Предназначены для анкерного или промежуточного крепления двух или четырёх жил СИП-4.

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений несущей жилы, мм2	Минимальная разрушающая нагрузка (не менее), кН
РА2х(10-50)-РА	2х10 - 2х50	10,0
РА2х(10-50)С-РА		
РА4х(10-50)-РА	4х10 - 4х50	
РА4х(10-50)С-РА		

Модификация «С» оснащена болтом со срывной головкой. Изделие имеет универсальную конструкцию, может применяться в качестве поддерживающего зажима.



Анкерные зажимы RPA/RA

Назначение устройства

Предназначены для анкерного или промежуточного крепления двух или четырёх жил СИП-4.

Технические характеристики

Наименование	Диапазон сечений несущей жилы, мм2	Минимальная разрушающая нагрузка (не менее), кН	
PA2x(10-35)-PA	10-35	20	
PA2x(10-35)C-PA			
RPA 416/50-PA	4x16-50		
RPA 416/50C-PA			
RPA 425/70-PA	4x25-70	25	
RPA 425/70C-PA			
PA4x(25-120)-PA	4x25-120		45
PA4x(25-120)C-PA			
RPA 425/120-PA			
RPA 425/120C-PA			
RPA 450/120-PA			
RPA 450/120C-PA			
RPA 470/120-PA	4x70-120		
RPA 470/120C-PA			

Модификация «С» оснащена болтом со срывной головкой.

